

Datos técnicos

Juego de cables de prueba de 5 hilos y 60" , modelo TL26A



Descripción general del producto: Juego de cables de prueba de 5 hilos y 60" , modelo TL26A

5 modos de conexión:

1. Mordaza en forma de U para los terminales en forma de aspa
2. Mordaza dentada para mejorar el agarre de las cabezas de los tornillos, cables pelados o terminales
3. Dientes serrados para sujetar los terminales roscados o cable forrado
4. Conjunto de agujas afiladas para perforar cables de poco calibre (#22 - #28 AWG)
5. Aguja grande para perforar cables más gruesos

Cables aislados con silicona de 1,5 m, utilizables desde -80 °C a +70 °C. Clasificado para 30V, 8A. Uno rojo, uno negro.

Modelos



Fluke TL26A

-
- 60" (1.5m), silicone-insulated leads
 - Useable from -20 °C to +55 °C (-4 °F to +131 °F)
 - Maximum voltage: 30 V AC, 60 V DC
 - Maximum current: 8 A
-



FLUKE.

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU.
(800) 443-5853
En Europa/Medio Oriente/África
+31 (0)40 267 5100
En Canadá (800)-36-FLUKE
www.fluke.com

Latin America
Tel: +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/laam

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
10/2025

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.