

Concept de montaje en pared con cerrojo de 1/4 de vuelta, tipo 4X, 16 x 16 x 6, de acero inoxidable 304, cepillado

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSD16166SS



Para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los gabinetes Concept presentan un estilo aerodinámico con un atractivo acabado trazado y pestillos al ras de cuarto de vuelta para un cierre seguro.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificación cUL según CSA C22.2 N.º 94; Tipo 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

Cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IP66

IEC 60529, IP66

Meets NEMA Type 3RX requirements

CARACTERÍSTICAS

La brida del chasis de ancho mínimo permite una apertura máxima del chasis

Brida de chasis de 90 grados formada externa

Los pernos de montaje en panel se ajustan a paneles Concept opcionales y otros accesorios

Orificios de montaje en la parte posterior del chasis para montaje directo o soportes para montaje externos opcionales

Las bisagras ocultas de acero inoxidable tipo 316 promueven un aspecto estético limpio

Las puertas con forma de esquina son intercambiables y se retiran fácilmente tirando de los pasadores de bisagra tipo clip

Previsión en puerta (excepto cuando B = 12 pulgadas 305 (mm)) para alojar bolsillo para datos termoplástico

Previsión en la puerta (excepto cuando B = 12 pulgadas 305 (mm)) para el kit opcional de tope de puerta

Pestillos de cuarto de vuelta suministrados con insertos ranurados al ras

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Sistema de pestillo de puesta a tierra con doble sello

Previsión de unión en puertas; perno para puesta a tierra en el chasis

El kit de herrajes provisto consta de tuercas de montaje en panel, hardware de conexión a tierra del panel y arandelas para sellado de orificio para montaje en pared

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 78350

Altura: 406mm

Anchura: 406mm

Fondo: 152mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado #4

Grosor del cuerpo: 1.59mm

Grosor de puerta: 1.59mm

Montaje: 368 x 368mm

Cantidad de cierres: 1

Tipo de cierre: Cuarto de vuelta

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles de montaje se compran por separado. También, hay disponibles paneles opcionales de acero inoxidable, compuesto y aluminio para la mayoría de tamaños.

Los paneles opcionales de acero y acero inoxidable estilo NEMA requieren el número de catálogo del juego de conversión CCPM4.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.