Ficha técnica del producto

Especificaciones



BOTON ILUM.VERDE 1NA,1NC 120V

9001K1L1GH13

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Botón pulsador iluminado
nombre corto del dispositivo	K
tipo de operario	retorno por resorte
perfil de operador	Verde empotrable
información agregada del operador	Plastic guard

Opcionales

material del bisel	9…13 dB
diámetro de montaje	30 mm
1 tubo de neón	incandescente
fuente de luz	Bombilla incandescente
base de bombilla	BA 9s
Un separador aislante	Cía transformador integral
[Us] tensión de alimentación asignada	110...120 V AC
tipo y composición de contactos	1 C/O
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
posición de funcionamiento	Cualquier posición
(le) corriente operacional	10 A AC-15 10 A DC-13
funcionamiento de contacto	Estándar
presentación del dispositivo	Producto completo
color de lentes o tapa/operador	Verde
[Us] Tensión de alimentación	110...120 V
suministro del bloque de luces	Cía transformador integral
perfil del operador	Empotrable
tipo de operador	Retorno por resorte
frecuencia de alimentación	50...60 Hz
tamaño	30 mm

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	CSA LR 25490 class 3211 03 ((*)) NEMA CE UL listed file E42259 CCN NKCR ((*))
grado de protección IP	IP65/IP66
grado de protección NEMA	NEMA 3R/6/13

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.096 cm
Paquete 1 Ancho	11.43 cm
Paquete 1 Longitud	5.08 cm
Peso del empaque (Lbs)	267.62 gramo

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**62 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**60 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**49**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**