Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloques de contacto de cierre 1 “NA” de impulso Ø22 1NO

ZENL1111

Principal

gama de producto	Harmony XAL Harmony XAPS
tipo de producto o componente	Bloque de contacto
nombre corto del dispositivo	ZENL
destino del produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm Para estación de control XAPS
montaje del bloque	Montaje trasero
se vende en cantidades indivisibles	5
tipo y composición de contactos	1 NA

Opcionales

estilo de conjunto	Para montaje cliente
peso del producto	0.015 kg
funcionamiento de contacto	Corte lento
apertura positiva	Sin
recorrido de funcionamineto	2.6 mm NA cambiando estado eléctrico 4.3 mm viaje total
fuerza de funcionamiento	2.3 N NA cambiando estado eléctrico
par de funcionamiento	0.05 N.m NA cambiando estado eléctrico
endurancia mecánica	10000000 ciclos
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² sin terminal IEC 60947-1
par de apriete	0.8…1.2 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos gG IEC 60947-5-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A IEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

(Ie) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 6 A 120 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 0.1 A 600 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 0.27 A 250 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 0.55 A 125 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 1.2 A 600 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1
durabilidad eléctrica	1000000 ciclos AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos AC-15 3 A 120 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos AC-15 4 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos DC-13 0.2 A 110 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos DC-13 0.5 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C
montantes funcionales	Λ < 10exp(-6) 5 V 1 mA en entorno limpio IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 17 V 5 mA IEC 60947-5-4
información adicional	Mounting on integrated plate in the box
flechas salientes	SR1 3 SR2 2 MR1 2

Ambiente

tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
grado de protección IP	IP20 IEC 60529
normas	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.000 cm
Paquete 1 Ancho	3.300 cm
Paquete 1 Longitud	3.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	9.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5.500 cm
Paquete 2 Ancho	5.500 cm
Paquete 2 Longitud	4.500 cm
Paquete 2 Peso	51.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	BB1
Número de unidades en el paquete 3	5

Paquete 3 Altura	5.500 cm
Paquete 3 Ancho	5.500 cm
Paquete 3 Longitud	4.500 cm
Paquete 3 Peso	51.000 gramo

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again


Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**50**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images


Alternative





Ficha técnica del producto

ZENL1111








NO 3
4