Ficha técnica del producto

Especificaciones



pulsador rojo ilum. Ø 30 - retorno resorte nivelado prot. compl. - 120 V - 1 AC

9001K1L38LRRH13

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Botón pulsador iluminado
nombre corto del dispositivo	9001K
tipo de operario	retorno por resorte
perfil de operador	Rojo empotrable sin marca
información agregada del operador	Plastic guard

Opcionales

material del bisel	9…13 dB
diámetro de montaje	30 mm
forma del cabezal de unidad de señalización	Octagonal
1 tubo de neón	LED
fuente de luz	LED
base de bombilla	BA 9s
Un separador aislante	Directo
[Us] tensión de alimentación asignada	120 V CA/CC
tipo y composición de contactos	1 C/O
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² IEC 60947-1
par de apriete	0.8 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras transversales
endurancia mecánica	5000000 ciclos
posición de funcionamiento	Cualquier posición
(Ie) corriente operacional	0.55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV IEC 60947-1
material de contactos	Contactos de aleación de plata
funcionamiento de contacto	Estándar
apertura positiva	Sin
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos IEC 60947-5-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	12 kA 600 V AC-15 7200 VA 15 kA 480 V AC-15 7200 VA 30 kA 240 V AC-15 7200 VA 60 kA 120 V AC-15 7200 VA
poder asignado de corte	1.2 kA 600 V AC-15 720 VA 1.5 kA 480 V AC-15 720 VA 3 kA 240 V AC-15 720 VA 6 kA 120 V AC-15 720 VA 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13 0.55 kA 125 V DC-13
peso del producto	0.166 kg
presentación del dispositivo	Producto completo
color de lentes o tapa/operador	Rojo
[Us] Tensión de alimentación	120 V
color de la fuente de luz	Rojo
perfil del operador	Empotrable
tipo de operador	Retorno por resorte
tamaño	30 mm

Ambiente

normas	IEC 60947-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 IEC 60947-5-4
certificaciones de producto	UL 508 NEMA
tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.080 cm
Paquete 1 Ancho	5.842 cm
Paquete 1 Longitud	11.430 cm
Peso del empaque (Lbs)	181.437 gramo

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACh	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Ficha técnica del producto

9001K1L38LRRH13

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

9001K1L38LRRH13



