Ficha técnica del producto

Especificaciones



mando joystick Ø 30 - horizontal - 3 posiciones retorno resorte -sin contacto

9001K71

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Cabeza para controlador de mando
nombre corto del dispositivo	9001K
se vende en cantidades indivisibles	1
tipo de operario	retorno por resorte
perfil de operador	eje de funcionamiento largo de 80 mm

Opcionales

material del bisel	9…13 dB
diámetro de montaje	30 mm
peso del producto	0.372 kg
posición de funcionamiento	HORS DICO(1)
forma del cabezal de unidad de señalización	Octagonal
tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
presentación del dispositivo	Elementos básicos
información dirección operador	2 direcciones
tipo de operador	Retorno por resorte
tamaño	30 mm
retorno	Hacia el centro

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
categoría de sobretensión	II conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP65/IP66
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	UL 508 JIS C 852 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
certificaciones de producto	NEMA UL 508
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.200 cm
Paquete 1 Ancho	5.100 cm
Paquete 1 Longitud	13.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	10.000 gramo

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACh	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura