Ficha técnica del producto

Especificaciones



piloto luminoso octogonal Ø 30 - IP 66 - verde - LED BA 9 s - 24 V - terminales

9001KP35LGG9

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Luz piloto
nombre corto del dispositivo	9001K

Opcionales

material del bisel	9…13 dB
diámetro de montaje	30 mm
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
tipo de lentes	Abovedado plástico
color de lentes o tapa/operador	Verde
1 tubo de neón	Verde LED
base de bombilla	BA 9s
Un separador aislante	Directo
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² IEC 60947-1
par de apriete	0.8 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza del tornillo	Con ranuras transversales
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 2 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV IEC 60947-1
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos IEC 60947-5-1
fuente de luz	LED
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A
anchura global CAD	54 mm
altura global CAD	70 mm
fondo global CAD	42 mm
[Us] tensión de alimentación asignada	24...28 v CA/CC
peso del producto	0.134 kg
presentación del dispositivo	Producto completo
tipo de lente	Abovedado
[Us] Tensión de alimentación	24...28 V

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

color de la fuente de luz	Verde
material de la lente	Policarbonato
tamaño	30 mm

Ambiente

normas	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
certificaciones de producto	NEMA UL 508
tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP65/IP66
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.600 cm
Paquete 1 Ancho	5.700 cm
Paquete 1 Longitud	9.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	145.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2.666 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACh	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura