Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys fuse-disconnector 3P 30A - fuse class CC - blown fuse indicator

DFCC3V

Principal

gama	TeSys
nombre del producto	TeSys DF
tipo de producto o componente	Portafusibles
nombre corto del dispositivo	DFCC
número de polos	3P
tipo de fusible	CC
tipo de control	Maneta bloqueable
señalizaciones en local	Indicador de fusible fundido
categoría de utilización	AC-21 valores instantáneos y de demanda
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA
[Ie] Corriente nominal de empleo	30 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
resistencia a cortocircuitos	200 kA 600 V UL 512
potencia disipada en W	3 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

Opcionales

normas	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 No 4248-1 CSA C22.2 No 4248-4
certificaciones de producto	Reconocido por UL CSA
tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
posición de montaje	Vertical +/- 23°
conexiones - terminales	terminales de fijación por tornillo 1 1…16 mm² rígido terminales de fijación por tornillo 2 1…6 mm² rígido terminales de fijación por tornillo 1 1…16 mm² Flexible with or without terminales de fijación por tornillo 2 1…6 mm² Flexible with or without
par de apriete	2 N.m PZ2 2 N.m plano 5,5 mm Ø
altura	79.5 mm
anchura	52.5 mm
profundidad	61 mm
peso del producto	0.126 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

cantidad por juego	Juego de 6

Ambiente

temperatura ambiente	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C con reducción de la temperatura
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin reducción de la potencia nominal
grado de protección IP	IP20
grado de contaminación	3
resistencia al fuego	960 °C IEC 60695-2-1
código de compatibilidad	DFCC

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	5.300 cm
Paquete 1 Longitud	6.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	133.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	6.500 cm
Paquete 2 Ancho	8.500 cm
Paquete 2 Longitud	22.000 cm
Paquete 2 Peso	570.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	9.570 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**