Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys GV2 & GV3 - Contacto auxiliar - 1 NA/NC

GVAE1

Principal

gama	TeSys TeSys Deca
nombre corto del dispositivo	GVAE
tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV2LM GV3P GV3L
ubicación de montaje	Panel fronatl
composición de los polos de contacto	1 NO/NC
cantidad por juego	Juego de 10

Opcionales

[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V UL 508 300 V CSA C22.2 No 14 250 V IEC 60947-1
[Ue] tensión asignada de empleo	24...240 V CA 24...60 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	2.5 A
endurancia mecánica	100000 ciclos
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tipo de protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A máximo
potencia nominal de funcionamiento en VA	120 VA 110…120 V AC-15 100000 ciclos 120 VA 230…240 V AC-15 100000 ciclos 48 VA 24 V AC-15 100000 ciclos 60 VA 48 V AC-15 100000 ciclos
potencia nominal de funcionamiento en W	15 W 48 V DC-13 100000 ciclos 24 W 24 V DC-13 100000 ciclos 9 W 60 V DC-13 100000 ciclos
par de apriete	1.7 N.m terminales de fijación por tornillo
altura	11 mm
anchura	45 mm
profundidad	29 mm
peso del producto	0.02 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

color	Gris oscuro

Ambiente

características ambientales	Ambiente normal
normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-1 Clause 30.2 IEC/EN 60335-2-40 Annex JJ
certificaciones de producto	Esquema CB CE UKCA CCC cULus EAC

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	6 cm
Paquete 1 Longitud	7 cm
Peso del empaque (Lbs)	12 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	20.2 cm
Paquete 2 Longitud	26 cm
Paquete 2 Peso	130 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	260
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3.821 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**42**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Ficha técnica del producto

GVAE1

Image of product / Alternate images

Alternative







