Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contactos auxiliares, contactor TeSys Giga, 1NO+1NC, montaje lateral, terminales a presión

LAG8N113

Principal

compatibilidad de gama	TeSys G LC1G
gama de producto	TeSys GC
gama	TeSys
nombre corto del dispositivo	LAG8N
tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
conexiones - terminales	terminales de fijación por tornillo 0.75…2.5 mm² filamentos sólidos sin terminales de fijación por tornillo 0.75…2.5 mm² Flexible con

Opcionales

ubicación de montaje	Lado
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V IEC 60947-5-1 600 V CSA 600 V UL
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA 25...400 Hz
[Ith] corriente térmica convencional	10 A (at 60 °C)
Irms poder de conexión nominal	140 A CA conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
rango temporal admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
tipo de protección	Fusible gG 10 A
endurancia mecánica	8 Mciclos
corriente mínima de conmutación	1 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tiempo de no superposición	1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
altura	55.8 mm
anchura	15.4 mm
profundidad	84.8 mm
peso del producto	0.05 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60335-1 Clause 30.2 IEC 60335-2-40 Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40 Annex JJ
certificaciones de producto	Esquema CB CCC cULus CE UKCA
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-60…80 °C
altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.400 cm
Paquete 1 Ancho	6.700 cm
Paquete 1 Longitud	9.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	59.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.969 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACh	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral
Estado libre de halógenos	Piezas de plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura