# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque de terminales de tornillo, 18 puntos, paso de 3,81 mm, sin cubierta, para usar en módulos de baja altura, reforzado, Modicon Edge I/O NTS

NTSXTB18000H

## Principal

| | |
|---|---|
| **gama de producto** | Modicon Edge I/O NTS |
| **Categoría de accesorios / repuestos** | Accesorios de conexión |
| **tipo de producto o componente** | Bloque de terminales |
| **designación de accesorio/ componente** | Terminal block for low height I/O module |
| **destino de accesorio/componente** | Módulo de E/S |
| **cantidad por juego** | Juego de 1 |
| **tipo de conector** | Conector de tornillo |
| **número de pin** | 18 |
| **altura** | 90 mm |
| **anchura** | 14 mm |
| **peso del producto** | 0.031 kg |
| **tipo de accesorio/componente** | Bornero |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| **Compatibilidad del producto** | NTS low height I/O module |
| **color** | Gris |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **grado de protección IP** | IP20 |
| **tratamiento de protección** | None ((*)) |
| **marcado** | Personalizado |
| **certificaciones de producto** | CE<br>UKCA<br>CULus<br>RCM<br>Merchant Navy - EU RO MR (pending)<br>EAC (pendiente)<br>ATEX Zone 2 (pending)<br>IECEx zone 2 (pending)<br>CCC Ex zone 2 (pending) |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **normas** | EN/IEC 61131-2<br>EN 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2<br>EN/IEC 61850-3, ubicación G<br>EN/IEC 60079-0<br>EN 50155<br>EN 50121-4<br>EN 50121-5 |
| **directivas** | 2014/30/EU - compatibilidad electromagnética<br>2014/34/EU - ATEX directive<br>2014/35/EU |
| **temperatura ambiente de funcionamiento** | -40…70 °C |
| **temperatura ambiente** | -40…85 °C |
| **humedad relativa** | 5…95 % sin condensación |
| **altitud máxima de funcionamiento** | 0...2000 m sin disminución<br>2000 m ... 5000 m con restricciones |
| **grado de contaminación** | 2 |
| **resistencia a las vibraciones** | 1 g without accessory<br>2 g with accessory |
| **resistencia a los choques** | 15 g 11 ms with and without accessory |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 3.800 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 1.500 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 11.500 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 40.000 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | BB1 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 24 |
| **Paquete 2 Altura** | 14.000 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 8.500 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 21.000 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 1.030 kg |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | S02 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 120 |
| **Paquete 3 Altura** | 15.000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 30.000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 40.000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 5.662 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con cartón de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Reglamento REACh | **Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral** |

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **62** |
| Perfil de circularidad | **No se necesitan operaciones de reciclaje específicas** |
| Devolución | **NA** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**