Ficha técnica del producto

Especificaciones



toma para relevador miniatura - Harmony RXZ - con contactos independientes - conectores

RXZE2S108M

Principal

gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Temporizadores Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM 2 C/O Reles con montaje plug-in REXL 2 C/O
nombre corto del dispositivo	RXZ
[Ith] corriente térmica convencional	12 A
tipo de producto o componente	Toma
tipo y composición de contactos	2 C/O

Opcionales

[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V IEC < 300 V UL
conexiones - terminales	Conectores torn. 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14 Flexible con terminal Conectores torn. 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Conectores torn. 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14 sólido sin terminal Conectores torn. 2 x 0,25...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal
forma del pin	Plano
tightening torque ((*))	< 1 N.m M3
modo de fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
disposición de la terminal de contacto	Separado
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3
se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	27 mm
peso del producto	0.048 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tensión dieléctrica	2500 V
normas	IEC 61984
certificaciones de producto	CSA Lloyd's UL

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

marcado	CE
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…55 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.100 cm
Paquete 1 Ancho	2.700 cm
Paquete 1 Longitud	7.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	49.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.900 cm
Paquete 2 Ancho	11.500 cm
Paquete 2 Longitud	14.300 cm
Paquete 2 Peso	531.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	10.955 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**46**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

RXZE2S108M

Image of product / Alternate images


Alternative






Ficha técnica del producto

RXZE2S108M





Ficha técnica del producto

RXZE2S108M





Image of product in real life situation

