Ficha técnica del producto

Especificaciones



module TM3 - 4 analog inputs and 2 analog outputs ((*))

TM3AM6

Principal

gama de producto	Modicon TM3
tipo de producto o componente	Módulo analógico de entrada/salida
compatibilidad de gama	Modicon M221 Modicon M241 Modicon M251 Modicon M340
número de entrada analógica	4
número de salida analógica	2

Opcionales

tipo de entrada analógica	Corriente 4...20 mA Corriente 0...20 mA Tensión 0...10 V Tensión - 10...10 V
resolución de entrada analógica	12 bits 11 bits + signo
sobrecarga continua admitida	13 V tensión 40 mA corriente
tiempo de estabilización	1 ms
Tapa de conexiones trasero	<= 50 Ohm >= 1 MOhm
duración de muestreo	1 ms
tipo de salida analógica	Corriente 4...20 mA Corriente 0...20 mA Tensión 0...10 V Tensión - 10...10 V
tiempo conversión	1 ms + 1 ms per channel + 1 controller cycle time ((*))
error de precisión absoluta	+/- 1 % de la escala total +/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
precisión de repetición	+/- 0,5 %EC entrada
ondulación de salida	20 mV
diafonía	<= 1 LSB
tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado 30 m entrada/salida
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	10 x 1,5 mm² bloque de terminales de resorte extraíble with campo 3.81 mm adjustment for inputs and supply ((*)) 10 x 1,5 mm² bloque de terminales de resorte extraíble with campo 3.81 mm adjustment para entradas
clip-en las cubiertas	2.44 mV 0...10 V 4.88 mV - 10...10 V 4.88 µA 0...20 mA 3.91 µA 4...20 mA

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

aislamiento	Entre entrada y suministro 1500 V CA Entre la entrada y la lógica interna 500 V CA Entre salidas y suministros 1500 V CA Entre la salida y la lógica interna 500 V CA
inmunidad a microcortes	10 ms
Impedancia ohmica de la carga	1 kOhm tensión 300 Ohm corriente
tipo de carga	Resistivo
variación de temperatura	+/- 0.01 %FS/°C
sin linealidad	+/- 0,2 %EC
consumo de corriente típico	45 mA 5 V DC sin carga 55 mA 5 V DC carga completa 55 mA 24 V DC sin carga 100 mA 24 V DC carga completa
señalizaciones en local	1 LED verde PWR
soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-15 carril IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 carril IEC 60715 placa o panel con juego de fijación
altura	90 mm
anchura	23.6 mm
profundidad	70 mm
peso del producto	0.11 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20
marcado	CE
certificaciones de producto	CE UKCA RCM EAC CULus CULus HazLoc
normas	IEC 61131-2
soporte de sujeción de cables	Emisiónes radiadas 40 dBµV/m QP Clase A 10 m 30…230 MHz IEC 55011 Emisiónes radiadas 47 dBµV/m QP Clase A 10 m 230…1000 MHz IEC 55011
temperatura ambiente de funcionamiento	-10…55 °C instalación horizontal -10…35 °C instalación vertical
temperatura ambiente	-25…70 °C
humedad relativa	10…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
grado de contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3.5 mm 5…8.4 Hz en rail DIN 3 gn 8.4…150 Hz en rail DIN
resistencia a los choques	25 gn 11 ms

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.500 cm

Paquete 1 Ancho	10.500 cm
Paquete 1 Longitud	12.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	192.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	9.232 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**64 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**14 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**50 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**3b9533ee-f829-495f-9b87-8bb0822090f1**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**3**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**