Ficha técnica del producto

Especificaciones



remote transmitter module TM3 - bus ((*))

TM3XTRA1

Principal

gama de producto	Modicon TM3
tipo de producto o componente	Remote transmitter module ((*))
compatibilidad de gama	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M221 Modicon M340

Opcionales

consumo de corriente	100 mA 5 V CC vía conector de bus en estado on 30 mA 5 V CC vía conector de bus do estado desligado
disipación de potencia en W	0.6 W
Cable distance between devices	0.5…5 mm extension cable ((*)) 2 RJ45 entre el receptor y el transmisor
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	RJ45 conector for connecting the bus receiver ((*)) Conector de tornillo Terminal for connecting the functional ground ((*))
señalizaciones en local	1 LED verde Fuente de alimentación 1 LED verde Link (Link estado)
soporte de sujeción de cables	Emisiónes radiadas 40 dBµV/m QP Clase A 10 m 30…230 MHz IEC 55011 Emisiónes radiadas 47 dBµV/m QP Clase A 10 m 230…1000 MHz IEC 55011
soporte de montaje	Tipo de tapón TH35-15 carril IEC 60715 Tipo de tapón TH35-7.5 carril IEC 60715 placa o panel con juego de fijación
altura	90 mm
anchura	23.65 mm
profundidad	73.3 mm
peso del producto	0.065 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20
marcado	CE
certificaciones de producto	Merchant Navy ((*)) C-Tick GOST CSA HazLoc CE UKCA RCM EAC CULus

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C ((*)) CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D ((*)) UL 1604 Clase 1 División 2 CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508
temperatura ambiente de funcionamiento	-10…55 °C instalación horizontal -10…50 °C instalación vertical
temperatura ambiente	-40…70 °C
humedad relativa	5…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
grado de contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3.5 mm 5…8.4 Hz en rail DIN 3 gn 8.4…150 Hz en rail DIN 3.5 mm 5…8.4 Hz en panel de montaje 3 gn 8.4…150 Hz en panel de montaje
resistencia a los choques	25 gn 11 ms

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.500 cm
Paquete 1 Ancho	10.700 cm
Paquete 1 Longitud	12.700 cm
Peso del empaque (Lbs)	166.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.721 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**27 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**91cf81c4-f22d-428b-a036-2e24fcc66509**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**12**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**