Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de comunicaciones Ethernet tcp/IP

VW3A3616

Principal

gama de producto	Altivar
tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de comunicación

Opcionales

Compatibilidad del producto	Lexium drives
compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
protocolo del puerto de comunicación	Modbus TCP Ethernet/IP
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector RJ45 Ethernet/IP 1 conector RJ45 Modbus TCP
velocidad de transmisión	10/100 Mbps
direccionamiento	Manual de direccionamiento IP, BOOTP o DHCP
modo intercambio	Half duplex y full duplex
servicio de comunicación	Hasta 8 conexiones (incluye conexiones de Modbus TCP / Ethernet IP) Ethernet IP/ Modbus TCP FDR Agent Ethernet IP/Modbus TCP Leer registros de mantenimiento (03), 63 palabras máx, Modbus TCP Leer registros de entrada (04), 63 palabras máx, Modbus TCP Regis, únic, escr, (06) Modbus TCP Escribir varios registros (16), 63 palabras máx, Modbus TCP Registradores múltiples de lectura/escritura (23) Modbus TCP Identificación de dispositivo de lectura (43) Modbus TCP Diagnóstico (08) Modbus TCP I/O scanner : read/write, 6 words máximo Modbus TCP Supervisión de comunicación Modbus TCP Agente SNMP Ethernet IP Maestro/Esclavo ODVA AC perfil y CiA 402 perfil Ethernet IP Fixed communicatión monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) Ethernet IP
tipo de pantalla	1 LED MS (Estado de Módulo) 1 LED NS (estado de la red) 1 LED actividad de puerto Ethernet 1 LED actividad del puerto Modbus TCP
peso del producto	0.3 kg

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.200 cm
Paquete 1 Ancho	6.100 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	62.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6.590 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**
Sin PVC	**Sí**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

VW3A3616

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

VW3A3616





Ficha técnica del producto

VW3A3616



