# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Pulsador completo, Harmony XA2, cabezal de plástico, 22mm, blanco, 1NO, retorno por resorte, sin marcar

XA2AA11

## Principal

| | |
|---|---|
| **gama de producto** | Harmony XAC |
| **nombre corto del dispositivo** | XA2 |
| **tipo de producto o componente** | Pulsador completo |
| **presentación del dispositivo** | Producto completo |
| **nombre de componente** | XA2A |
| **material del bisel** | Plástico |
| **material anillo fijación** | Plástico |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| **diámetro de montaje** | 22.5 mm |
| **se vende en cantidades indivisibles** | 1 |
| **tratamiento de protección** | TC |
| **posición de funcionamiento** | Cualquier posición |
| **tuercas cautivas** | >= 30 x 40 mm panel 1…5 mm |
| **modo de fijación** | Nuez de fijación 2…2.4 N.m |
| **forma del cabezal de unidad de señalización** | Round ((*)) |
| **perfil de operador** | Blanco empotrable sin marca |
| **tipo y composición de contactos** | 1 NA |
| **funcionamiento de contacto** | Corte lento |
| **endurancia mecánica** | 1500000 ciclos |
| **conexiones - terminales** | Borne de tornillo >= 1 x 0.22 mm²<br>Borne de tornillo <= 1 x 2,5 mm²<br>Borne de tornillo >= 1 x 0.5 mm²<br>Terminales Faston 6.3 mm |
| **par de apriete** | 0.8…1.2 N.m |
| **protección contra cortocircuito** | 10 A fusible gL IEC 60269-1 |
| **(Ith) corriente térmica convencional de aire libre** | 10 A |
| **[Ui] tensión asignada de aislamiento** | 600 V IEC 60947-1 |
| **[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques** | 6 kV IEC 60947-1 |
| **(Ie) corriente operacional** | 3 A 240 V AC-15 A600<br>0.27 A 250 V DC-13 Q600 |
| **durabilidad eléctrica** | 500000 ciclos AC-15 3 A 230 V 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1<br>500000 ciclos DC-13 0.2 A 110 V 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **montantes funcionales** | Λ < 10exp(-8) 24 V 5 mA IEC 60947-5-4 |
| **anchura** | 30 mm |
| **altura** | 43 mm |
| **profundidad** | 55 mm |
| **peso del producto** | 0.032 kg |
| **color de lentes o tapa/operador** | Blanco |
| **tipo de operador** | Retorno por resorte |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **temperatura ambiente de almacenamiento** | -40…70 °C |
| **temperatura ambiente de funcionamiento** | -25…55 °C |
| **categoría de sobretensión** | Class I conforming to IEC 536 |
| **grado de protección IP** | IP65 IEC 60529 |
| **grado de protección IK** | IK03 IEC 60529 |
| **normas** | GB 14048.1<br>IEC 60947-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1 |
| **certificaciones de producto** | CCC<br>CE<br>UKCA |
| **resistencia a las vibraciones** | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| **resistencia a los choques** | 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27<br>30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 5.5 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 3 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 4.3 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 32 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | BB1 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 5 |
| **Paquete 2 Altura** | 3 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 12 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 60 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 165 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | S02 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 100 |
| **Paquete 3 Altura** | 15 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 30 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 40 cm |

| | |
|---|---|
| **Paquete 3 Peso** | 3.75 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con cartón de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Reglamento REACh | **Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral** |

## Use Again


### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **29** |
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Devolución | **NA** |
| Etiqueta WEEE | **El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura** |

Image of product / Alternate images


**Alternative**





# Ficha técnica del producto

# XA2AA11






# Ficha técnica del producto

# XA2AA11



