
Ficha técnica del producto

Especificaciones



Estación de control vacía de fundición a presión, Harmony XAP, XB2 SL, aleación de zinc, gris, M20, 3 cortes de 22 mm, 80 x 130 x 51,5 mm, UL cULus

XAPD2203

Principal

gama de producto	Harmony XAP
tipo de producto o componente	Estación de control vacía fundida a presión
nombre corto del dispositivo	XAPD
destino del produc	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
product front plate size	80 x 130 mm
profundidad utilizable	49 mm
número de interruptor	3 taladros
color de base de la envolvente	Gris RAL 7035
color de cubierta	Gris RAL 7035
material	Zinc fundido a presión
se vende en cantidades indivisibles	1
grado de protección IP	IP65 EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 IP66 EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 IP69 EN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1

Opcionales

número de filas verticales	1
número de filas horizontales	3
dimensiónes de corte	Ø 22 mm
tipo de estación de control	Metal
entrada de cable	2 prensaestopas ISO
tipo de rosca	M20 x 1,5
anchura global CAD	80 mm
altura global CAD	130 mm
fondo global CAD	51.5 mm
peso del producto	0.61 kg

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

clase de potección contra choques eléctricos	Clase I conforming to IEC 61140
Enclosure Type	UL type 1 UL type 3 UL type 4 UL type 4X UL type 12
grado de protección IK	IK07 IEC 62262
resistencia a agentes químicos	Special treatment can be obtained on request
certificaciones de producto	UL cULus EAC

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.500 cm
Paquete 1 Ancho	8.500 cm
Paquete 1 Longitud	15.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	713.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	9.000 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	80.500 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**5**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

XAPD2203

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

XAPD2203





Ficha técnica del producto

XAPD2203

