Ficha técnica del producto

Especificaciones

KIT PROMOCIONAL XB5R



XB5RMA04

Principal

gama de producto	Harmony XB5R
tipo de producto o componente	Wireless y batteryless package
nombre corto del dispositivo	XB5R
material del cabezal	Plástico
frequency	2405 MHz transmisor 2405 MHz receptor
emission class	5M00G7W ((*))
tipo de antena	Omnidireccional

Opcionales

tipo de control	Wireless y batteryless pushbutton handy box ensamblado on collar de fijación
tipo de receptor	Receptor programable 2 relés
[Us] tensión de alimentación asignada	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
composición del kit	1 transmisor 1 set de tapas 1 receptor 1 colare de fijación 1 22 mm 1 cabeza de botón pulsador 22 mm 1 caja útil
LED de estado	1 LED verde energía CONECTADA 2 indicadores LED verde reles ENCENDIDO 2 indicadores LED verde function mode 1 LED verde y amarillo reception signal
protocolo de puerto de comunicaciones	Zigbee IEEE 802.15.4
Consumo máximo de potencia en W	1 mW
número de canales	1
modulation technique ((*))	O-QPSK
ancho banda	5 MHz
ganancia de antena	0 dBi
[Us] Tensión de alimentación	24...240 V

Ambiente

certificaciones de producto	UL CCC GOST CSA C-Tick

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

marcado	CE
normas	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1
radio	SRRC RSS ARIB T66 FCC ICASA ANATEL

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.300 cm
Paquete 1 Ancho	10.500 cm
Paquete 1 Longitud	11.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	299.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5.166 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**31 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Longer

Extensión de vida útil

Índice de reparación de productos	**A**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**0**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**