Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad base, Harmony XVB7, Ø70mm, base de conector M12 con adaptador y tapa, Gris

XVB7C61

Principal

gama de producto	Harmony XVB7
tipo de producto o componente	Radio base
composición del dispositivo	Base direct/tube & cover
nombre corto del dispositivo	XVB7
diámetro de montaje	70 mm
conexión eléctrica	M12
protocolo del puerto de comunicación	-
modo de fijación	Fijación directa o en tubo
posición de montaje	Upright/inverted
estilo de conjunto	Up to 4 Modules (3 lens + 1 sound or 4 lens)
material	Policarbonato
color de carcasa	Dark grey
peso del producto	0.289 kg

Opcionales

[Ue] tensión asignada de empleo	24 V CA 50/60 Hz 24 V DC
límites tensión de funcionamiento nominal	21.6...26.4 V CA/CC
clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
consumo de corriente	0 mA
corriente de salida	2000 mA max
conexiones - terminales	M12, 5 Pol Male, A-Coded port
tipo de cable	M12 cable 15cm
[Ui] tensión asignada de aislamiento	50 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0.5 kV

Ambiente

grado de contaminación	2
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
grado de protección IP	IP66

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Type ratings	UL type 4X/13
resistencia a las vibraciones	6 gn +/- 0,5 mm 10…500 Hz en funcionamiento
resistencia a los choques	30 gn 6 ms en funcionamiento
normas	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
certificaciones de producto	cULus CCC RCM UKCA CE

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.300 cm
Paquete 1 Ancho	7.500 cm
Paquete 1 Longitud	13.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	180.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5.893 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**66 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**64 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**6a096b70-33ff-444c-a24d-cf5afb1a4537**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**87**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images

Alternative






Ficha técnica del producto

XVB7C61





Ficha técnica del producto

XVB7C61





Image of product in real life situation

