Ficha técnica del producto

Especificaciones



Monolithic tower lights, Harmony XVG, 60mm, red orange green, steady light, buzzer, aluminium tube mounting fixing plate, IP42, 24V AC/DC

XVGB3SH

Principal

gama de producto	Harmony XVGU
tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
tipo unidad banco indicador	3 unidads iluminadas
Material	PC (UL94 V-2): globo ABS (UL94HB): Módulo de TV Aluminio: tubo
diámetro de montaje	60 mm
nombre de componente	XVG
montaje de dispositivo	Tube mounting with fixing plate ((*))
1 tubo de neón	LED contínuo rojo LED contínuo verde LED contínuo ámbar
color de bloque luminoso	Rojo/naranja/verde
tipo de base de banco indicado	Base c zumbador integrado

Opcionales

Tensión nominal de suministro	24 V CA/CC
sección de cable	0.33 mm²
tipo de salida digital	PNP y NPN
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	0.5 kV
consumo de corriente	180 mA
nivel de ruido	85 dB
consumo de potencia en W	4.1 W
frecuencia fundamental	2.64 kHz
peso del producto	0.37 kg

Ambiente

certificaciones de producto	CE EAC
temperatura ambiente de almacenamiento	-35…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-10…50 °C
grado de protección IP	IP42

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.500 cm
Paquete 1 Ancho	13.500 cm
Paquete 1 Longitud	56.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	592.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	4.202 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	24.808 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**38 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**30 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**9**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**


Ficha técnica del producto

XVGB3SH

Image of product / Alternate images


Alternative





Ficha técnica del producto

XVGB3SH





Ficha técnica del producto

XVGB3SH



