Ficha técnica del producto

Especificaciones



Rotating beacon, 100 mm, red, with buzzer 70…90 dB, 100...230 V AC

XVR3M04S

Principal

gama de producto	Harmony XVR
tipo de producto o componente	Baliza
nombre corto del dispositivo	XVR3 ((*))
tipo unidad banco indicador	Unidad LED
sound signalling ((*))	Avisador acústico 70…90 dB at 1 m ((*))
diámetro de montaje	100 mm
1 tubo de neón	LED rojo
aplicación del dispositivo	Bulldozer ((*)) Automated guided vehicle (AGV) ((*)) Forklift ((*))

Opcionales

tipo señalización	Rotating ((*)) Buzzer ((*)) Parpadeo Parpadeo
estilo de conjunto	Ya montado
Material	PC (policarbonato): lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) ((*)): cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)): base
[Us] tensión de alimentación asignada	100...230 V AC
[Ue] tensión asignada de empleo	90...253 V ((*)) CA
corriente de entrada	0.5 A
consumo de potencia en W	3.2 W
marcado	CE
dirección de instalación	Upright ((*)) indoor ((*)) Sideways ((*)) indoor ((*)) Inverted ((*)) indoor ((*)) Upright ((*)) outdoor ((*))
clase de aislamiento eléctrico	Clase II
consumo de corriente	500 mA
longitud	100 mm
anchura	100 mm
altura	139 mm
peso del producto	0.538 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	CCC
temperatura ambiente de funcionamiento	-10…50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20…70 °C
humedad relativa	35…85 % sin condensación
resistencia a las vibraciones	4.6 gn ((*)) sideways ((*)) 4.6 gn ((*)) inverted ((*)) 4.6 gn ((*)) upright ((*))
grado de protección IP	333 sideways ((*)) 333 inverted ((*)) 333 upright ((*))

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.5 cm
Paquete 1 Ancho	13.85 cm
Paquete 1 Longitud	18.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	660 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	6.4 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	71.5 cm
Paquete 3 Ancho	68 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	29.8 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**20 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**13 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**10**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

XVR3M04S

Image of product / Alternate images

Alternative

Ficha técnica del producto

XVR3M04S





Ficha técnica del producto

XVR3M04S

