Ficha técnica del producto

Especificaciones



Beacon, No buzzer, AC 100~230V, Orange ((*))

XVR3M05

Principal

gama de producto	Harmony XVR
tipo de producto o componente	Baliza
nombre corto del dispositivo	XVR3 ((*))
tipo unidad banco indicador	Unidad LED
diámetro de montaje	100 mm
1 tubo de neón	LED naranja
aplicación del dispositivo	Automated guided vehicle (AGV) ((*)) Forklift ((*)) Bulldozer ((*))

Opcionales

tipo señalización	Parpadeo Rotating ((*)) Parpadeo
estilo de conjunto	Ya montado
Material	PC (policarbonato): lentes PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate) ((*)): cuerpo EPDM (ethylene propylene diene monomer) ((*)): base
[Us] tensión de alimentación asignada	100...230 V AC
[Ue] tensión asignada de empleo	90...253 V ((*)) CA
corriente de entrada	0.5 A
consumo de potencia en W	2.9 W
marcado	CE
dirección de instalación	Upright ((*)) indoor ((*)) Sideways ((*)) indoor ((*)) Inverted ((*)) indoor ((*)) Upright ((*)) outdoor ((*))
clase de aislamiento eléctrico	Clase II
consumo de corriente	500 mA
longitud	100 mm
anchura	100 mm
altura	139 mm
peso del producto	0.484 kg

Ambiente

certificaciones de producto	CCC

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	-10…50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-20…70 °C
humedad relativa	35…85 % sin condensación
resistencia a las vibraciones	4.6 gn ((*)) sideways ((*)) 4.6 gn ((*)) inverted ((*)) 4.6 gn ((*)) upright ((*))
grado de protección IP	IP65 upright ((*)) 333 sideways ((*)) 333 inverted ((*))

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	18.500 cm
Paquete 1 Ancho	13.800 cm
Paquete 1 Longitud	13.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	634.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	5.998 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**16 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**9 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**10**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

XVR3M05

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

XVR3M05



