Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contactos, Harmony XA2, contacto único, para cabezal de 22 mm, terminal faston, 1NC

ZA2EE102

Principal

gama de producto	Harmony XAC
tipo de producto o componente	Bloque de contacto
nombre corto del dispositivo	ZA2
nombre de componente	ZA2E

Opcionales

funcionamiento de contacto	Corte lento
tipo de bloque de contactos	Sencilla
uso de contactos	Contactos estándar
apertura positiva	Sin
endurancia mecánica	1500000 ciclos
conexiones - terminales	>= 1 x 0.22 mm² IEC 60947-1 <= 1 x 2,5 mm² IEC 60947-1 >= 1 x 0.5 mm² IEC 60947-1 Terminales Faston 6.3 mm IEC 60947-1
par de apriete	0.8 N.m
material de contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
protección contra cortocircuito	10 A fusible gL IEC 60269-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A IEC 60947-5-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
(Ie) corriente operacional	2 A 230 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 0.2 A 110 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1
durabilidad eléctrica	500000 ciclos AC-15 2 A 230 V 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 500000 ciclos DC-13 0.2 A 110 V 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1
tipo y composición de contactos	1 NC

Ambiente

tratamiento de protección	TC
grado de protección IP	IP20 IEC 60529
normas	IEC 60947-1 IEC 60529 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
certificaciones de producto	CCC CE

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.520 cm
Paquete 1 Ancho	10.160 cm
Paquete 1 Longitud	10.160 cm
Peso del empaque (Lbs)	20.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5.200 cm
Paquete 2 Ancho	19.100 cm
Paquete 2 Longitud	17.000 cm
Paquete 2 Peso	100.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**50**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images

Alternative








2
NC
1

Ficha técnica del producto

ZA2EE102





Image of product in real life situation

