Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONTACT BLOCK

ZB2BE101

Principal

gama de producto	Harmony XAC
tipo de producto o componente	Bloque de contacto
nombre de componente	ZB2
tipo de circuito eléctrico	Circuito de control
aplicación de bloque contactos	Velocidad sencilla
tipo de bloque de contactos	Sencilla
tipo de operador	Retorno por resorte
Compatibilidad del producto	XB4 XAPS2 XACA XB5
tipo y composición de contactos	1 NA
montaje del bloque	Montaje frontal
funcionamiento de contacto	Corte lento

Opcionales

endurancia mecánica	1000000 ciclos
código designación de los contactos	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 947-5-1 appendix A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
fuerza de funcionamiento	13…15 N
protección contra cortocircuito	10 A protección con fusible cartucho gG (gl)
potencia nominal de funcionamiento en W	40 W DC-13 1000000 ciclos 3600 cyc/h 120 V 0.5 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 1000000 ciclos 3600 cyc/h 48 V 0.5 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 1000000 ciclos 3600 cyc/h 24 V 0.5 IEC 60947-5-1
descripción terminales ISO n°1	(13-14)NO
peso del producto	0.02 kg
conexiones - terminales	Terminales de abrazaderas de tornillo 1 x 2.5 mm² con o sin terminal Terminales de abrazaderas de tornillo 2 x 1.5 mm² con o sin terminal

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II conforming to IEC 61140
normas	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.000 cm
Paquete 1 Longitud	4.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	15.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3.600 cm
Paquete 2 Ancho	6.000 cm
Paquete 2 Longitud	8.200 cm
Paquete 2 Peso	150.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**80**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Ficha técnica del producto

ZB2BE101

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

ZB2BE101



