Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza de pulsador Ø 40 - girar para liberar - Ø 22 - rojo

ZB5AW743

Principal

gama de producto	Harmony XB5
tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador de apagado de emergencia iluminado
nombre corto del dispositivo	ZB5
Compatibilidad del producto	Universal LED
material del bisel	Plástico gris oscuro
diámetro de montaje	22 mm
se vende en cantidades indivisibles	1
tipo de cabezal	Estándar
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
tipo de operario	enganche
resetear	Girar para liberar
perfil de operador	Rojo mushroom Ø 60 mm sin marca

Opcionales

anchura global CAD	40 mm
altura global CAD	40 mm
fondo global CAD	50 mm
peso del producto	0.022 kg
resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
endurancia mecánica	300000 ciclos
grupo principal	Apagado
grupo de producto	Desconexión de emergencia luminosa girar para desenclavar
nombre de estación	XALD 1 taladro XALK 1 taladro
color de lente	Rojo
marcaje	Sin marca
flechas salientes	M6 2 sencilla montaje frontal integral LED y transformer M10 2 sencilla montaje frontal LED integral MF1 2 sencilla montaje frontal LED integral MR1 2 sencilla montaje trasero LED integral
presentación del dispositivo	Subensambles básicos

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 60536
grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP69 IP69K
Enclosure Type	UL type 4X/13
grado de protección IK	IK05 conforming to IEC 62262
normas	IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
certificaciones de producto	CSA DNV BV LROS (Lloyds register of shipping) Registrado por UL
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.300 cm
Paquete 1 Longitud	5.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	32.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	120
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.286 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**16 %**
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado	**29 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**38**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

ZB5AW743





Ficha técnica del producto

ZB5AW743



