Ficha técnica del producto

Especificaciones



Varplus Can, 12.5 KVAR-480V-60Hz

BLRCH104A125B48

Principal

gama	PowerLogic
gama de producto	PowerLogic
tipo de producto o componente	Sensor de gas pesado
nombre del producto	Condensador PowerLogic PFC
frecuencia de red	50/60 Hz
nombre de serie	HDuty
contenido de armónicos de la red	<= 20 %
Parámetros eléctricos	10.4 kvar 480 V 50 Hz 12.5 kvar 480 V 60 Hz
tensión máxima admisible	1,1 x Un 8 horas en 24 horas
Capacidad de sobreintensidad continua	1.8 x In
tensión nominal	480 V CA 50/60 Hz

Opcionales

pérdidas dieléctricas	< 0.2 W/kvar
pérdidas de potencia	< 0.5 W/kVAr
tolerancia sobre o valor de la capacidad	- 5 % a 10 %
test de tensión	2.15 Un CA entre terminales 10 s <= 660 V - 3 kV CA entre o terminal y o contenedor 10 s >= 660 V - 6 kV CA entre o terminal y o contenedor 10 s
corriente de inserción	250 x In
cantidad de operaciones por año	7000
vida útil en horas	130000 h
material dieléctrico	Film polipropileno metalizado con una aleación de Zn/Al resistencia y perfil especial, borde especial (wave cut)
material impregnado	Sin PCB resina seca PUR Biodegradable
tipo de instalación	Instalación interior
conexiones - terminales	Terminal tipo Clamptite
tipo de montaje	Vertical / horizontal
diámetro	75 mm
altura	233 mm
peso del producto	1.2 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

normas	IEC 60831-2 IEC 60831-1
grado de protección IP	IP20
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
clasif. de temperatura	D
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
humedad relativa	95 %

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	11.500 cm
Paquete 1 Ancho	12.500 cm
Paquete 1 Longitud	28.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.319 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.714 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**24 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**17 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Eficiencia energética

Productcontributessavedevitado	**Sí**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**20**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**