Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONDENSADOR CAN SDY 25.8/31KVAR 480V

BLRCS258A310B48

Principal

gama	EasyLogic
tipo de producto o componente	Tarjeta de E / S estándar
nombre del producto	EasyLogic PFC Capacitor
frecuencia de red	50/60 Hz
nombre de serie	EasyLogic PFC Capacitor
contenido de armónicos de la red	<= 10 %
Parámetros eléctricos	25.8 kvar 480 V 50 Hz 31 kvar 480 V 60 Hz
tensión máxima admisible	1,1 x Un 8 horas en 24 horas
Capacidad de sobreintensidad continua	1.5 x In
tensión nominal	480 V CA 50/60 Hz

Opcionales

pérdidas dieléctricas	< 0.2 W/kvar
pérdidas de potencia	< 0.5 W/kVAr
tolerancia sobre o valor de la capacidad	- 5 % a 10 %
test de tensión	2.15 Un CA entre terminales 10 s <= 660 V - 3 kV CA entre o terminal y o contenedor 10 s >= 660 V - 6 kV CA entre o terminal y o contenedor 10 s
corriente de inserción	200 x In
cantidad de operaciones por año	5000
vida útil en horas	100000 h
material dieléctrico	Film polipropileno metalizado con una aleación de Zn/Al
material impregnado	Sin PCB resiba blanda PUR Biodegradable
tipo de instalación	Instalación interior
conexiones - terminales	Terminal tipo Clamptite
tipo de montaje	Vertical
diámetro	90 mm
altura	308 mm
peso del producto	2.3 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 60831-1 IEC 60831-2
grado de protección IP	IP20
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
clasif. de temperatura	D
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
humedad relativa	95 %

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.000 cm
Paquete 1 Ancho	13.000 cm
Paquete 1 Longitud	36.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	2.277 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	18.839 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	83.356 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**429 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**28 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**388 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**9 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Eficiencia energética

Productcontributessavedevitado	**Sí**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**6**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**