Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho de baterías de recambio #48 de APC con 2 años de garantía

RBC48

Principal

tipo de producto o componente	Replacement battery cartridge ((*))
tipo de batería	Batería sellada de plomo
equipo suministrado	Todos los conectores necesarios Guía para reciclaje de baterías Embalaje reutilizable Guía de instalación
gama de producto	Replacement Battery Cartridges

Baterías y autonomía

Módulos de batería por serie	2
Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
montaje de dispositivo	Plataforma para batería individual
voltaje de batería	24 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

Físico

altura	108 mm
anchura	132 mm
profundidad	150 mm
peso del producto	4.4 kg
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Compatible con USB	No

Salida

capacidad de la batería	7.0 Ah

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0…95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-15…45 °C
altitud de almacenamiento	0…15240 m

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Humedad relativa de almacenamiento	0…95 %

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	16.800 cm
Paquete 1 Ancho	22.400 cm
Paquete 1 Longitud	16.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	5.910 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	11.820 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	80.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	189.120 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**36 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**19 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**14 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**15 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**2fcea7a8-d7af-45e7-84ac-9679ce72f648**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**1**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Ficha técnica del producto

RBC48

Image of product / Alternate images

Alternative

