Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, pantalla LCD, 120 V, con SmartConnect

SMT1500C

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Principal

Main input voltage	120 V CA 1 fase
Other input voltage	110 V 125 V
Input connection	NEMA 5-15P
Efficiency at full load	75...154 V ajustable 82...144 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V CA 1 fase
Other output voltage	110 V 125 V
Rated power in W	1000 W
Rated power in VA	1440 VA
Output connection	8 NEMA 5-15R
Harmonic distortion	Menos que 5%
Maximum configurable power in VA	1440 VA
Maximum configurable power in W	1000 W
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Linea Interactiva
Waveform type	Onda senoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	RBC7

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Opcionales

Battery type	Plomo-ácido interno incluido
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
UPS connectivity	Puerto serie Puerto USB Puerto SmartConnect Ranura de expansión disponible
Communication port support	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Software package	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
Surge energy rating	680 J
Noise filtering	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Cable length	1.8 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	219 mm
Width	171 mm
Depth	439 mm
Product weight	24.6 kg
Mounting location	Frontal
Mounting preference	No preference
Mounting mode	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre
Provided equipment	Guía de instalación Cable USB
Number of power modules	0
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Ambiente

Product certification	cULus ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Equipment protection policy	De por vida: $150.000
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…15240 m
Relative humidity	0…95 %

Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	45 dBA
Heat dissipation	225 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Batería sellada de plomo
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	3 h
RBC quantity	1
Battery life	3…5 año(s)
Battery charging power	136 W nominal

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	59 cm
Paquete 1 Longitud	33 cm
Peso del empaque (Lbs)	27.18 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	36 UPS|24 Batería

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**998 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**744 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**18 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**204 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**27 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**15 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Eficiencia energética

Eficiencia energética optimizada	**Producto con eficiencia energética**
ENERGY STAR®	**ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**51**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**El usuario puede reemplazar**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images

Alternative


APC


APC

Ficha técnica del producto

SMT1500C

