Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS de APC, de iones de litio, poca profundidad 1500 VA, 120 V con SmartConnect

SMTL1500RM3UC

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.

Principal

Main input voltage	120 V CA 1 fase
Input connection	NEMA 5-15P
Input protection	Interruptor Termomagnético
Efficiency at full load	75...154 V ajustable 82...144 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
Output voltage	120 V CA 1 fase
Rated power in W	1350 W
Rated power in VA	1440 VA
Output connection	6 NEMA 5-15R
Crest factor	3:1
Harmonic distortion	Menos que 5%
Maximum configurable power in VA	1440 VA
Maximum configurable power in W	1350 W
Transfer time	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
UPS topology	Linea Interactiva
Waveform type	Onda senoidal
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Opcionales

Battery type	Li-Ion (iones de litio) interno incluido
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado
Free slot	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

UPS connectivity	Puerto serie Puerto USB Puerto SmartConnect Ranura de expansión disponible
Communication port support	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Software package	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
Surge energy rating	680 J
Noise filtering	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Number of rack unit	3U
Cable length	2.4 m
Color	Negro con bisel frontal plateado
Height	131 mm
Width	438 mm
Depth	302 mm
Product weight	19.5 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Para montaje en rack
USB compatible	Yes
Mounting mode	Para montaje en rack with included kit
Provided equipment	Guía de instalación Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB
Additional specification	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No
Range of product	Smart-UPS
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Ambiente

Product certification	NOM
Equipment protection policy	De por vida: $150.000
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…7620 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0…95 % sin condensación
Storage relative humidity	0…95 % sin condensación
Acoustic level	45 dBA
Heat dissipation	135 Btu/h
Operating altitude	0...10000 ft

Baterías y autonomía

Battery type	Li-Ion (iones de litio)

Battery graph comment	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Extendable runtime	0
Typical recharge time	3 h
Battery design life	8…10 año(s)
Battery charging power	154 W nominal

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	27.9 cm
Paquete 1 Ancho	44.8 cm
Paquete 1 Longitud	58.4 cm
Peso del empaque (Lbs)	22.68 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	60

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**638 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**266 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**354 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**15 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**15 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**C151e0e4-d5aa-4595-a297-c593b8808426**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Eficiencia energética

Eficiencia energética optimizada	**Producto con eficiencia energética**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**51**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**El usuario puede reemplazar**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Ficha técnica del producto

SMTL1500RM3UC

Image of product / Alternate images

Alternative



