Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de aislamiento/ reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5 kVA torre

SRT5KTF

Principal

Main Input Voltage	208 V 240 V
tipo de producto o componente	Transformador
Main Output Voltage	120 V 208 V
Other Output Voltage	240 V
Input Connection Type	NEMA L6-30P
longitud de cable	0.9 m
número de cables	1
equipo suministrado	Manual de usuario
gama de producto	Smart-UPS Accessories

Físico

color	Negro
altura	432 mm
anchura	130 mm
profundidad	660 mm
peso del producto	56.7 kg
Preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Carril

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Salida

Total máximo de corriente extraída	5000 A
número de salidas (tomacorriente)	12
Number of power socket outlets	8 NEMA 5-20R 2 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R 1 NEMA L14-30R

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
Humedad relativa	0…95 % sin condensación

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
temperatura ambiente de almacenamiento	-15…45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0…15240 m

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	34.7 cm
Paquete 1 Ancho	98 cm
Paquete 1 Longitud	60.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	63.5 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**5 778 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**225 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**5 545 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**15 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**86**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images

Alternative



