Product data sheet
Characteristics

XB4BVG3
luz piloto redondo Ø 22- IP65 - verde - LED integral - 120 V - terminales



Principal

Gama de producto	Harmony XB4
Tipo de producto o componente	Luz piloto
Nombre corto del dispositivo	XB4
Material del bisel	Metal chapado en cromo
Material anillo fijación	Zamak
Diámetro de montaje	22.5 Mm
Tipo de cabezal	Estándar
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
Color de lentes o tapa/operador	Verde
Información agregada del operador	Con lente plano
Fuente de luz	Universal LED
Base de bombilla	LED integral
Color de la fuente de luz	Verde
[Us] tensión de alimentación asignada	110...120 V AC 50/60 Hz

Opcionales

Altura	47 Mm
Anchura	30 Mm
Profundidad	54 Mm
Descripción terminales ISO n°1	(X1-X2)PL
Peso del producto	0.08 Kg
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal IEC 60947-1
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 KV IEC 60947-1
Tipo señalización	Contínuo
Consumo de corriente	14 mA
Duración	100000 H a tensión nominal y 25 °C
Resistencia a sobretensiones	1 KV IEC 61000-4-5
Presentación del dispositivo	Producto completo
Límites de tensión de alimentación	100…132 V AC

Ambiente

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
Clase de potección contra choques eléctricos	Clase I conforming to IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado NEMA	UL type 4X/13
Grado de protección IK	IK06 conforming to IEC 50102
Normas	IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	Registrado por UL[RETURN]CSA
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
Resistencia a transitorios rápidos	2 KV IEC 61000-4-4
Resistencia a campos electromagnéticos	10 V/M IEC 61000-4-3
Resistencia a descargas electroestáticas	6 KV en contacto (en piezas metálicas) IEC 61000-4-2 8 KV en aire libre (en piezas aislantes) IEC 61000-4-2
Soporte de sujeción de cables	Clase B IEC 55011

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.800 Cm
Paquete 1 Ancho	3.400 Cm
Paquete 1 Longitud	5.400 Cm
Peso del empaque (Lbs)	79.000 Gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	150
Paquete 2 Altura	30 Cm
Paquete 2 Ancho	30 Cm
Paquete 2 Longitud	40 Cm
Paquete 2 Peso	12.250 Kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	75.000 Cm
Paquete 3 Ancho	60.000 Cm
Paquete 3 Longitud	80.000 Cm
Paquete 3 Peso	110.204 Kg

Environmental data

Potencial de reciclado, en %	85
Ciclo de vida total Huella de carbono	49 kg CO2 eq.
Huella de carbono de manufactura	0.6003009708737864
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.6 kg CO2 eq.
Huella de carbono de distribución	0.010461165048543688
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de instalación	0.014819417475728154
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.

Usar huella de carbono	48.614999999999995
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	49 kg CO2 eq.
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Sí
Huella de carbono al final del ciclo de vida útil	0.19918446601941747
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil Ambiental Del Producto
Ciclo de vida total Huella de carbono	49
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	36 %
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado	17 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
Reglamento REACh	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Índice de reparación de productos	A
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Product Life Status : Comercializado