

Ficha técnica del producto

Características

AP7532

Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 30 A, 120 V, (24) 5-20



Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

General

Equipo suministrado Guía de instalación
Brackets para Rack-mount
Juego de montaje sin herramientas

Físico

Longitud de cable 3.05 m
Color Negro
Profundidad 4.4 cm
Altura 161.9 cm
Peso del producto 5.57 kg
Anchura 5.6 cm

Entrada

[In] corriente nominal 24 A
Límites de corriente de entrada 30 A
Capacidad de carga 2880 VA
Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz
Plug standard NEMA L5-30P
Tensión de entrada 100 V
120 V

Salida

Number of power socket outlets 24 NEMA 5-20R

Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL Registrado por UL
Normas	Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 UL 60950-1

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Packing Units

Paquete 1 Peso	6.48 kg
Paquete 1 Altura	213.4 cm
Paquete 1 ancho	15.2 cm
Paquete 1 Largo	12.7 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------