

Ficha técnica del producto

Características

AP7553

Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 32A, 230 V, (20) C13 y (4) C19



Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

General

Equipo suministrado Guía de instalación
Brackets para Rack-mount
Juego de montaje sin herramientas

Físico

Longitud de cable 3.05 m
Color Negro
Profundidad 4.4 cm
Altura 161.9 cm
Peso del producto 5.57 kg
Anchura 5.6 cm

Entrada

Límites de corriente de entrada 32 A
Capacidad de carga 7400 VA
Frecuencia asignada de empleo 47...63 Hz
Plug standard IEC 60309 32 A 2 fases + tierra
Tensión de entrada 200 V
208 V
230 V

Salida

Number of power socket outlets 20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19

Conformidad

Certificaciones de producto	CE VDE
-----------------------------	-----------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Packing Units

Paquete 1 Peso	6.48 kg
Paquete 1 Altura	212.1 cm
Paquete 1 ancho	15.2 cm
Paquete 1 Largo	12.7 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------