

# Ficha técnica del producto

## Características

# AP9566

Unidad PDU para rack básica de 1 U, 16 A, 208 V, (12) C13



## Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

## General

Equipo suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount
---------------------	---

## Físico

Longitud de cable	3.66 m
Color	Negro
Profundidad	5.7 cm
Altura	4.4 cm
Peso del producto	2.5 kg
Anchura	44.7 cm

## Entrada

[In] corriente nominal	16 A
Límites de corriente de entrada	20 A
Capacidad de carga	3328 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Plug standard	NEMA L6-20P
Tensión de entrada	200 V 208 V 230 V

## Salida

Number of power socket outlets	12 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

## Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL Registrado por UL
Normas	UL 60950

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

## Packing Units

Paquete 1 Peso	3.64 kg
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 ancho	46.4 cm
Paquete 1 Largo	22.9 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin plomo	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------