

# Ficha técnica del producto

## Características

# SMT1500RM2UC

Unidad Smart-UPS de APC, 1500 VA, pantalla LCD, para rack, 2 U, 120 V, con SmartConnect



## Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
-------------------	---

## General

Equipo suministrado	Installation guide Rieles de apoyo para Rack-mount USB cable
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Performance multiplier	1
Number of tare power	27 W
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
Size UPS version	Comunicaciones entre redes Servidor Telecomunicaciones
UPS size	S
Value multiplier	1

## Físico

Longitud de cable	2.44 m
Número de unidad de rack	2U
Color	Black
Profundidad	47.7 cm
Altura	8.6 cm
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Peso del producto	26.5 kg

Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Anchura	43.2 cm

## Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Plug standard	NEMA 5-15P
Barras de separación	75...154 V ajustable 82...144 V
Otras tensiones de entrada	110 V 125 V
Número de cables	1
Tensión de entrada	120 V

## Salida

Potencia nominal en W	1000 W
Máxima potencia configurable (vatios)	1000 W
Distorsión armónica	Menos que 5%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Otras tensiones de salida	110 V 125 V
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Nb of power socket outlets	6 NEMA 5-15R
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0.0035
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	1 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0.0082
Curve X-axis maximum	100 %
Curve test cond ID	Curve fit of data measured in accordance with the US DOE Test Procedure for Uninterruptible Power Supplies. All measurements taken in normal mode(s), at typical environmental conditions, with 125V/60Hz electrical input and balanced resistive load (PF = 1.0) output.
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	120 V
Maximum configurable power in VA	1440 VA
Potencia nominal en VA	1440 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

## Conformidad

Certificaciones de producto	CULus ENERGY STAR V2.0 (USA)
Normas	Norma CSA C22.2 N° 107.1 FCC parte 15 clase A ICES-003

Política de protección del equipo	De por vida: \$150.000
-----------------------------------	------------------------

### Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel acústico	45 dBA
Disipación térmica en línea	225 Btu/h
Show note OP temperature	No

### Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Valor de electrolito líquido	0
Battery curve	Z
Potencia de carga de la batería (vatios)	144 W rated
Battery power in VAH	432 VAh runtime
Vida de la batería	4...6 año(s)
Duración prolongable	0

### Comunicaciones y manejo

Ranuras libres	1
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables


### Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	680 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

### Packing Units

Paquete 1 Peso	32.12 kg
Paquete 1 Altura	23.5 cm
Paquete 1 ancho	59 cm
Paquete 1 Largo	61 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	8

### Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Energy Star	<a href="#">SAI V1.0 ENERGY STAR (EE. UU.)</a> 
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme

#### Declaración RoHS UE

Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---