



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

General

Equipo suministrado	Piezas para montaje Brackets para Rack-mount Guía de seguridad Manual de usuario Tarjeta de garantía
---------------------	--

Físico

Color	Negro
Profundidad	74.9 cm
Altura	17.4 cm
Peso del producto	99.79 kg
Anchura	43.2 cm

Entrada

Tensión admitida	200...240 V
Max line current	60 A
Límites de corriente de entrada	60 A
Capacidad de carga	10000 VA
Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (2P + E)
Tensión de entrada	208 V

Salida

Total máximo de corriente extraída	60 A
Número de salidas de toma de alimentación	4
Number of power socket outlets	2 NEMA L5-20R 2 NEMA L14-30R
Output connector type	Cable duro 3-hilos (2PH + G) 2 Cable duro 4-hilos (2 fase+neutro+tierra) 1
Output voltage	120 V 208 V 240 V

Conformidad

Certificaciones de producto	CE CSA Registrado por UL
-----------------------------	--------------------------------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % non-condensing
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Packing Units

Paquete 1 Peso	124.738 kg
Paquete 1 Altura	40.640 cm
Paquete 1 ancho	60.046 cm
Paquete 1 Largo	100.025 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------