

# Ficha técnica del producto

## Características

# SRT5KTF

Transformador de aislamiento/reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5 kVA torre



## Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

## General

Equipo suministrado	Manual de usuario
---------------------	-------------------

## Físico

Longitud de cable	0.91 m
Color	Negro
Profundidad	66 cm
Altura	43.2 cm
Peso del producto	56.7 kg
Anchura	13 cm

## Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Plug standard	NEMA L6-30P
Tensión de entrada	208 V 240 V

## Salida

Total máximo de corriente extraída	5000 A
Número de salidas de toma de alimentación	12
Number of power socket outlets	8 NEMA 5-20R 2 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R 1 NEMA L14-30R

Output voltage	120 V 208 V
----------------	----------------

### Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % non-condensing
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

### Packing Units

Paquete 1 Peso	63.5 kg
Paquete 1 Altura	34.7 cm
Paquete 1 ancho	60.3 cm
Paquete 1 Largo	98 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	6

### Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------