



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

General

Equipo suministrado	Piezas para montaje Brackets para Rack-mount Manual de usuario Tarjeta de garantía
---------------------	---

Físico

Color	Negro
Profundidad	63.7 cm
Altura	8.9 cm
Peso del producto	43.09 kg
Anchura	43.2 cm

Entrada

Max line current	24 A
Input current limits	30 A
Capacidad de carga	5000 VA
Plug standard	NEMA L6-30P
Tensión de entrada	208 V

Salida

Total máximo de corriente extraída	24 A
Número de salidas de toma de alimentación	12

Number of power socket outlets	12 NEMA 5-20R
Output voltage	120 V

Conformidad

Certificaciones de producto	CSA
Normas	UL 1778

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % non-condensing
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	Sin condensación 0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Packing Units

Paquete 1 Peso	49.9 kg
Paquete 1 Altura	25.4 cm
Paquete 1 ancho	62.2 cm
Paquete 1 Largo	95.2 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------