

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paquete de baterías para unidad Smart-UPS RT de APC de 48V

SURT48RMXLBP2U

! Ventas restringidas para servicios

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

General

Equipo suministrado DC con software
Cable RS-232 de señalización Smart del UPS
Manual de usuario

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

UPS size WS

Físico

Número de unidad de rack 2U

Color Negro

Profundidad 48.3 cm

Altura 8.5 cm

Mounting preference No preference

Peso del producto 29.55 kg

Tipo de montaje Con montaje en bastidor

Two post mountable 0

USB compatible No

Anchura 43.2 cm

Entrada

Número de cables 1

Tensión de entrada CC

Salida

Distorsión armónica Less than 3 % ((*))

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal
Crest factor ((*))	3:1
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Bypass type	Desviación estática incorporada
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Graph display	1
Output voltage	48 V DC

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m
Show note OP temperature	No

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Baterías pre-instaladas	2
Ranuras libres para baterías	0
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Información adicional	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Valor de electrolito líquido	0
Battery curve	B
Potencia de carga de la batería (vatios)	86400 W nominal
Battery power in VAh	864 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida de la batería	3...5 yr
Duración prolongable	0

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	32.27 kg
Paquete 1 Altura	28.6 cm
Paquete 1 ancho	63 cm
Paquete 1 Largo	59.4 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	6

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles
---------------------	---