Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS de APC, de iones de litio, poca profundidad 1500 VA, 120 V con SmartConnect

SMTL1500RM3UC

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia nominal en W	1350 W
Potencia nominal en VA	1440 VA
Plug standard	NEMA 5-15P
Nb of power socket outlets	6 NEMA 5-15R
Número de unidad de rack	3U
Longitud de cable	2.44 m
Número de cables	1
Tipo de batería	Li-Ion (Ión de litio)
Equipo suministrado	Guía de instalación Rieles de apoyo para Rack-mount Cable USB

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Ión de litio
Redundant	No

Físico

Altura	13.1 cm
Anchura	43.8 cm
Profundidad	30.2 cm
Peso del producto	19.5 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Two post mountable	1
USB compatible	No

Entrada

Barras de separación	75...154 V ajustable 82...144 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Graph start point	68
Distorsión armónica	Menos que 5%
Maximum configurable power in VA	1440 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1350 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones de producto	NOM
Política de protección del equipo	De por vida: $150.000
Normas	CSA C22.2 No 107.3 FCC parte 15 clase A UL 1778 UL 1973

Ambiental

Nivel acústico	45 dBA
Disipación de calor	135 Btu/h
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10…40 °C
Altitud de almacenamiento	0.00…7620.00 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0…95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	Sin condensación 0…95 %

Baterías y autonomía

Duración prolongable	0

Battery design life	5 año(s)
Battery design life	5…10 año(s)
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	2 h
Vida de la batería	5…10 año(s)
Battery power in VAH	240 VAh lector de tarjetas 310 VAh modo de ejecución (inactivo)
Potencia de carga de la batería (vatios)	154 W nominal

Comunicaciones y manejo

Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Ranuras libres	1

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	680 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades emabalaje

Paquete 1 Peso	22.68 kg
Paquete 1 Altura	27.9 cm
Paquete 1 ancho	58.4 cm
Paquete 1 Largo	44.8 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	12
Paquete 3 Altura	0.1 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 años para reparación o sustitución