

BTG-KIT8/4

Kit de sistema de cámara inteligente HD

Características de Producto

- Fácil instalación
- Permite expandir hasta 8 cámaras
- Las opciones de reproducción permiten ver las cámaras en tiempo real y ajustar la presentación
- El sistema siempre está grabando

Aplicaciones

Sistema de videovigilancia, grabación y monitoreo remoto a través de su aplicación en su smartphone. Ideal para seguridad en casas, escuelas o pequeños negocios.

Ventajas

Fácil sistema de instalación, no requiere de conocimiento para su programación, instale la aplicación en su smartphone, escanee el código QR y está listo para monitorear su sistema.



Smart Camera
Smart Connection



Bolide is an ISO9001:2015 Certified Company



Schedule 84
Contract N GS-07F-246BA

Especificaciones

CÁMARA

Tipo de Sensor	1/3" CMOS
Tipo de Señal	PAL/NTSC
Resolución	1920x1080
Distancia IR	20m – 30m
Salida de Video	1 x BNC
Interruptor de Día y Noche	Soporta (ICR)
Cuadros por Segundo	30FPS (60Hz)
Min. Iluminación	0.0 Lux (IR Encendido)
Relación S/R	>52Db (AGC Apagado)
Obturador Electrónico	1/60s~1/67500s
Balance de Blancos	Automático
Obtener el Control	Automático
Temperatura de Trabajo	-20°C a 55°C
Humedad de Trabajo	10% a 90%
Fuente de Alimentación	DC12V (±10%)

Características del Producto

- 1 Videograbador Análogo HD de 8 Canales 1080P, (NVR)
- 4 Cámaras Análogas HD Tipo Bala de 2MP, Lente de 3.6MM
- 1 Fuente de Poder para el NVR
- 1 Fuente de Poder P/4 Cámaras, incluye el Splitter de 4 vías
- 4 Cables de 18 mts. con Conectores BNC
- 1 Disco Duro de 1 TB
- 1 Control Remoto
- 1 Mouse
- 1 Cable HDMI
- 1 Cable de Red
- 4 Tapas a Prueba de Agua
- 4 Juegos de Tornillos



GRABADOR DIGITAL DE VIDEO

Compresión de Video	H.264
Sistema de Video	NTSC/PAL
Sistema Operativo	Linux (integrado)
Entrada Video Análog.	8 Canales
Salida Video Análogico	1 VGA & HDMI
Max. Salida de Ancho de Banda	4 Canales de Entrada 1 Canal de Salida (RCA)
Rendimiento Decodifi.	1080
Modo Grabación	Continuo/Manual/ Detección de Movimiento
Reproducción	4 Canales
Tipo de Red	RJ45
Interfaz HDD	1 SATA HDD, hasta 8 TB
Operación Múltiple	Visualización en Vivo, Grabación, Reproducción, Respaldo y Red
USB	2 x USB (mouse y respaldo)
Sensor y Alarma I/O	No
Control PTZ	Si (RS-485)
Vigilancia Móvil	Teléfonos iPhone / Android
VGA/HDMI	1024*768, 1280*1024, 1440*900, 1920*960
Fuente de Poder	DC12V/2A
Dimensiones	300 x 227 x 53mm
Temp. de Trabajo	-10°C a +55°C
Humedad de Trabajo	10% a 90%