



CMC-150a

CMC-150a

Código: R2818DZH00000

> Contactor

Descripción

La serie **CMC**, un contactor o de uso especial, está ajustada para la conmutación de baterías de condensadores de un paso o de pasos múltiples. Está estandarizada por la norma **IEC-60947-4941**.

Aplicación

Para conexión de uno o varios pasos en batería condensadores.



CMC-150a

Contactores para condensadores

Código: R2818DZH00000

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|-----------------|---------------|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión nominal | 220 ... 690 V |

Características eléctricas

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Cadencia de maniobra | 100/h |
| Corriente operativa nominal | 11 ...116 A (400 V) |
| Tensión / tolerancia de la bobina | 230 V / 0,85 ... 1,1 Un |
| Vida eléctrica | 100000 cycles |
| Tensión de aislamiento, circuito | 690 ... 1000 V |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección | IP 00 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de trabajo | -25 ... +55 °C |

Normas

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Certificaciones | VDE |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Normas | IEC 60947-4-1, VDE 0660 |

Características mecánicas

| | |
|----------------|-----|
| Peso Neto (kg) | 2,1 |
|----------------|-----|



CMC-150a

Contactores para condensadores

Código: R2818DZH00000

CMC

Contactores CMC

| CÓDIGO | TIPO |
|---------------|----------|
| R28181ZH00000 | CMC-40a |
| R28182ZH00000 | CMC-65a |
| R28183ZH00000 | CMC-85a |
| R28186ZH00000 | CMC-12b |
| R28187ZH00000 | CMC-18b |
| R28188ZH00000 | CMC-32a |
| R2818DZH00000 | CMC-150a |