



CLZ-FP-48/15-60Hz-HD

CLZ-FP-48/15-60Hz-HD, Condensador tubular trifásico, 60 Hz

Código: R2H66E.

- > Terminal: A
- > Frecuencia (Hz): 60
- > kvar (460 V): 13,8
- > kvar (480 V): 15
- > Tapa (opc.): 1
- > Tensión uso (V): 480

Descripción

La gama CLZ-HD son condensadores en envoltente tubular, de tipo seco, abarcando un amplio rango de potencias y tensiones nominales a 50 o 60 Hz. Los condensadores CLZHD están diseñados para trabajar en instalaciones con las más rigurosas condiciones de trabajo. Los procesos de diseño, fabricación y ensayos de estos garantizan la producción de equipos duraderos y de alta fiabilidad. Además, los condensadores CLZ disponen de tecnología de refrigeración mediante gas nitrógeno*, siendo un sistema refrigerante de altas prestaciones, inocuo y anti-inflamable.

Aplicación

Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de cargas (baterías de condensadores). Especialmente diseñados para su instalación en entornos con las más exigentes condiciones de trabajo debido a su mayor vida útil y resistencia a altas temperaturas.



CLZ-FP-48/15-60Hz-HD

Código: R2H66E.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	60 Hz
------------	-------

Características eléctricas

Pérdidas (W)	Dieléctricas: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar
Resistencia de descarga	50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar)
Sobretensión	10 % 8h en 24 h 15 % hasta 30 min en 24 h 20 % hasta 5 min en 24 h 30 % hasta 1 min en 24 h
Tolerancia C	-5 ... +10 %
Tensión	480 V
Tensión de aislamiento, circuito	3 / 8 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	85 x 276 x 85 (mm)
Tornillo tipo	M4 x 12 / PH1
Envolvente	Aluminio
Par de apriete	1,2 ... 1,7 Nm / Tierra: 5 Nm máx.
Sección del cable en bornes de entradas / salidas	16mm ²
Fijación	Tornillo de sujeción / toma tierra M12
Ventilación	Natural o forzada según armario
Peso Neto (kg)	1,07

Características ambientales

Grado de protección	IP 20 / IP 54 con tapa cubrebornes (opcional) (para modelos Ø 85, 100, 116 mm)
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Instalación, lugar, posición.	Vertical / Horizontal. Distancia mínima entre condensadores 2 cm
Temperatura de trabajo	T° clase D: Media diaria: 45 °C, media anual: 35 °C, máxima: 65 °C, mínima: -50 °C

Características Eléctricas

Corriente máxima (fase)	400 x In
-------------------------	----------

Normas

Certificaciones	VDE 560
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	4000
Normas	IEC 60831-1-1/2

Circuito de medida de corriente

Sobrecarga permanente	1,8 In
-----------------------	--------

Protección



CLZ-FP-48/15-60Hz-HD

Código: R2H66E.

Tipo de elemento de corte

Regeneración dieléctrica Sistema de expansión



CLZ-FP-48/15-60Hz-HD

Código: R2H66E.

CLZ-FP HD 60Hz

Condensadores tubulares trifásicos (serie Heavy Duty)

CÓDIGO	TIPO	kvar (230 V)	kvar (240 V)	Tensión uso	kvar (400 V)	kvar (440 V)	kvar (460 V)	kvar (480 V)	kvar (525 V)	kvar (600 V)	kvar (660 V)	kvar (690 V)
R2H622	CLZ-FPT-24/2,5-60Hz-HD	2,3	2,5	240								
R2H626	CLZ-FP-24/5-60Hz-HD	4,6	5	240								
R2H627	CLZ-FP-24/6,25-60Hz-HD	5,75	6,25	240								
R2H628	CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD	6,9	7,5	240								
R2H628B	CLZ-FP-24/10-60Hz-HD	9,2	10	240								
R2H620	CLZ-FP-24/12,5-60Hz-HD	11,5	12,5	240								
R2H62E	CLZ-FP-24/15-60Hz-HD	13,8	15	240								
R2H641	CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD			400 440	1	1,25						
R2H642	CLZ-FPT-44/2,5-60Hz-HD			400 440	2,1	2,5						
R2H643	CLZ-FPT-44/3-60Hz-HD			400 440	2,5	3						
R2H644	CLZ-FPT-44/3,75-60Hz-HD			400 440	3,1	3,75						
R2H646	CLZ-FPT-44/5-60Hz-HD			400 440	4,15	5						
R2H647	CLZ-FP-44/6,25-60Hz-HD			400 440	5,2	6,25						
R2H648	CLZ-FP-44/7,5-60Hz-HD			400 440	6,2	7,5						
R2H648B	CLZ-FP-44/10-60Hz-HD			400 440	8,3	10						
R2H640	CLZ-FP-44/12,5-60Hz-HD			400 440	10,3	12,5						
R2H64E	CLZ-FP-44/15-60Hz-HD			400 440	12,4	15						
R2H64J	CLZ-FP-44/20-60Hz-HD			400 440	16,5	20						
R2H64L	CLZ-FP-44/25-60Hz-HD			400 440	20,7	25						
R2H64N	CLZ-FP-44/30-60Hz-HD			400 440	24,8	30						
R2H64R	CLZ-FP-44/40-60Hz-HD			400 440	33,1	40						
R2H64S	CLZ-FP-44/50-60Hz-HD			400 440	41,3	50						
R2H762	CLZ-FPT-48/2,5-60Hz-HD			480			2,3	2,5				
R2H766	CLZ-FPT-48/5-60Hz-HD			480			4,6	5				
R2H767	CLZ-FPT-48/6,25-60Hz-HD			480			5,75	6,25				
R2H768	CLZ-FPT-48/7,5-60Hz-HD			480			6,9	7,5				
R2H668	CLZ-FP-48/10-60Hz-HD			480			9,2	10				
R2H660	CLZ-FP-48/12,5-60Hz-HD			480			11,5	12,5				
R2H66E	CLZ-FP-48/15-60Hz-HD			480			13,8	15				
R2H66J	CLZ-FP-48/20-60Hz-HD			480			18,4	20				
R2H66L	CLZ-FP-48/25-60Hz-HD			480			23	25				
R2H66N	CLZ-FP-48/30-60Hz-HD			480			27,6	30				
R2H66R	CLZ-FP-48/40-60Hz-HD			480			36,75	40				
R2H66S	CLZ-FP-48/50-60Hz-HD			480			46	50				
R2H772	CLZ-FPT-52/2,5-60Hz-HD			525					2,1	2,5		
R2H776	CLZ-FPT-52/5-60Hz-HD			525					4,2	5		
R2H777	CLZ-FPT-52/6,25-60Hz-HD			525					5,2	6,25		
R2H778	CLZ-FPT-52/7,5-60Hz-HD			525					6,25	7,5		
R2H67A	CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD			525					7,1	8,5		
R2H67B	CLZ-FP-52/10-60Hz-HD			525					8,4	10		
R2H67C	CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD			525					9,6	11,5		
R2H67D	CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD			525					10,5	12,5		
R2H67E	CLZ-FP-52/15-60Hz-HD			525					12,5	15		
R2H67L	CLZ-FP-52/17-60Hz-HD			525					14,2	17		
R2H67J	CLZ-FP-52/20-60Hz-HD			525					16,7	20		
R2H67K	CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD			525					18,8	22,5		
R2H67L	CLZ-FP-52/25-60Hz-HD			525					20,9	25		
R2H67N	CLZ-FP-52/30-60Hz-HD			525					25	30		
R2H67P	CLZ-FP-52/34-60Hz-HD			525					28,4	34		
R2H67R	CLZ-FP-52/40-60Hz-HD			525					33,4	40		
R2H782	CLZ-FPT-60/2,5-60Hz-HD			600							2,5	
R2H786	CLZ-FPT-60/5-60Hz-HD			600							5	
R2H787	CLZ-FPT-60/6,25-60Hz-HD			600							6,25	
R2H788	CLZ-FPT-60/7,5-60Hz-HD			600							7,5	
R2H68A	CLZ-FP-60/10-60Hz-HD			600							10	
R2H688	CLZ-FP-60/12,5-60Hz-HD			600							12,5	
R2H68E	CLZ-FP-60/15-60Hz-HD			600							15	
R2H68L	CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD			600							17,5	
R2H68J	CLZ-FP-60/20-60Hz-HD			600							20	
R2H68K	CLZ-FP-60/21-60Hz-HD			600							21	
R2H68L	CLZ-FP-60/25-60Hz-HD			600							25	
R2H68N	CLZ-FP-60/30-60Hz-HD			600							30	
R2H68P	CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD			600							34,5	
R2H792	CLZ-FPT-69/2,5-60Hz-HD			690								2,5
R2H796	CLZ-FPT-69/5-60Hz-HD			690								5
R2H798	CLZ-FPT-69/7,5-60Hz-HD			690								7,5
R2H698	CLZ-FP-69/10-60Hz-HD			690								10
R2H690	CLZ-FP-69/12,5-60Hz-HD			690								12,5
R2H69E	CLZ-FP-69/15-60Hz-HD			690								15
R2H69J	CLZ-FP-69/20-60Hz-HD			690								20
R2H69L	CLZ-FP-69/25-60Hz-HD			690								25
R2H69N	CLZ-FP-69/30-60Hz-HD			690								30
R2H69R	CLZ-FP-69/40-60Hz-HD			690								40
R2H69S	CLZ-FP-69/50-60Hz-HD			690								50



CLZ-FP-48/15-60Hz-HD

Código: R2H66E.

Todos los tipos son con gas inerte, excepto los de 63,5 mm de diámetro y el tamaño 136x355 mm Dimensiones (dxh) son sólo el tubo. Para las medidas totales ver dibujo dimensiones al final de esta sección Terminal: máxima sección cable tipo A: 16 mm², tipo B: 25 mm², tipo C: 35 mm², F:Faston 6,3x0,8 mm y corriente máxima 12 A

Dimensiones

