

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, Lithium-ion, Rackmount 2U, 120V, 2x NEMA 5-20R+6x NEMA 5-15R outlets, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

SMTL2200RM2UC

Principal

Main Input Voltage	120 V 125 V 110 V
Main Output Voltage	120 V 125 V 110 V
Potencia nominal en W	1920 W
Potencia nominal en VA	1920 VA
Input Connection Type	NEMA 5-20P
Nb of power socket outlets	2 NEMA 5-20R 6 NEMA 5-15R
Número de unidad de rack	2U
Longitud de cable	2.44 m
Número de cables	1
Tipo de batería	Li-Ion (Ión de litio)

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Físico

Altura	8.6 cm
Anchura	43.2 cm
Profundidad	68.3 cm
Peso del producto	33.31 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Two post mountable	0

USB compatible	Yes
----------------	-----

Entrada

Number of input connectors	1
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Salida

Distorsión armónica	Menos que 5%
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1980 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Frecuencia de salida	50/60 Hz

Conformidad

Certificaciones de producto	cULus
Política de protección del equipo	De por vida: \$150.000
Normas	Norma CSA C22.2 N° 107.1 FCC parte 15 clase A UL 1778 UL 1973

Ambiental

Nivel acústico	55 dB
Disipación de calor	215 Btu/h
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Baterías y autonomía

Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	2 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Battery design life	8...10 año(s)
Battery power in VAh	360 VAh modo de ejecución (inactivo)
Potencia de carga de la batería (vatios)	216 W nominal

Comunicaciones y manejo

Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Panel de control	Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
Ranuras libres	1

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	530 J
---	-------

Unidades embalaje

Paquete 1 Peso	42.66 kg
Paquete 1 Altura	254 mm
Paquete 1 ancho	600 mm
Paquete 1 Largo	980 mm
Pilas de Unidad de Tarimas	2
Pilas de Tarimas	3

Oferta sostenibilidad

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 years
---------------------	---------