

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad PDU para rack con conmutación de 1 U, 15A, 100/120V, (8) 5-15

AP7900B

### Descripción General

<b>Presentación</b>	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)5-15. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
---------------------	---

<b>Tiempo de Entrega</b>	Suele haber existencias en inventario
--------------------------	---------------------------------------

### Principal

<b>Tensión de entrada principal</b>	100 V 120 V
<b>Tensión de salida principal</b>	120 V
<b>Tipo de conexión de entrada</b>	NEMA 5-15P
<b>Número de unidad de rack</b>	1U
<b>Longitud de cable</b>	3,66 m
<b>Número de cables</b>	1
<b>Equipo suministrado</b>	Abrazadera(s) para sujeción de cables Ménsulas para montaje horizontal Manual del usuario Guía de instalación

### Físico

<b>Color</b>	Negro
<b>Altura</b>	4,4 cm
<b>Ancho</b>	44,5 cm
<b>Profundidad</b>	10,8 cm
<b>Peso del producto</b>	2,27 kg
<b>Ubicación de montaje</b>	Frontal Posterior
<b>Preferencia de montaje</b>	No preference
<b>Tipo de montaje</b>	Montado en rack

### Entrada

<b>[In] corriente nominal</b>	12 A
<b>Tensión de entrada aceptable</b>	100... 120 V

Límites de corriente de entrada	15 A
Capacidad de carga	1440 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

## Salida

Número de enchufes de energía	8 NEMA 5-15R
-------------------------------	--------------

## Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL Registrado por UL
Normas	FCC Part 15 clase A ICES-003

## Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	34,3 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	3,45 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

**Reemplazo(s) recomendado(s)**