



Etiqueta autolaminable Panduit S100X125YAJ de 1" x 1.25"

S100X125YAJ

La etiqueta autolaminable láser/de inyección de tinta S100X125YAJ incluye área blanca para imprimir y sobrelaminado transparente que protege la leyenda y permite identificarla. Tamaño específico de aplicaciones de cables. Mejore su sistema de codificación de cables con una mejor organización e identificación. Se usa con el software de etiquetado Easy-Mark Plus y con impresoras láser/de inyección de tinta. Poliéster. 1" x 1.25" (25.4 mm x 31.8 mm). Transparente/blanco. 2500 etiquetas por paquete.

Especificaciones

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota | S100X125YAJ reemplaza a LJSL4-Y3-2.5, LJSL4-Y3BLU-2.5, LJSL4-Y3BRN-2.5, LJSL4-Y3GRN-2.5, LJSL4-Y3GRY-2.5, LJSL4-Y3ORN-2.5, LJSL4-Y3PUR-2.5, LJSL4-Y3RED-2.5 y LJSL4-Y3YEL-2.5 |
| Tipo de producto | Etiqueta autolaminable |
| Tipo de cable | UTP de categoría 3 |
| Color | Blanco |
| Material | Poliéster |
| Tipo de impresora | Láser/inyección de tinta |
| Tamaño de hoja | Letra |
| Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS, reconocido por UL, UL969, archivo n.º MH14979. Cumple con ASTM E-595 para espacios con manipulación de aire (solo en blanco). |
| Submarca | Pan-Code™ |
| Calibrador de cables compatible (AWG) | 12 – 10 |
| Diámetro máximo de cable (in) | 0.28 |
| Diámetro máximo de cable (mm) | 7.1 |
| Diámetro mínimo de cable (in) | 0.12 |
| Diámetro mínimo de cable (mm) | 3 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 107 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 225 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -54 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -65 |

Especificaciones (continuación)

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Número de etiquetas | 2500 |
| Longitud total (in) | 1.25 |
| Longitud total (mm) | 31.8 |
| Anchura total (in) | 1 |
| Anchura total (mm) | 25.4 |
| Altura de área de impresión (in) | 0.38 |
| Altura de área de impresión (mm) | 9.6 |
| Aplicación de etiquetas | Identificación de cables |
| Propiedad de etiquetas | Aprobado para espacios con manipulación de aire; sin halógenos |

Detalles del empaque

| | |
|-----------------------|-------------|
| UPC | 07498346359 |
| Cant. Pq. Est.. | 2500 |
| Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1528 |
| Cant. Ct. Est. | 10000 |
| Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6113 |