

Gabinetes con puerta abatible para montaje en pared



1

Estos gabinetes protegen sus componentes eléctricos y electrónicos contra la suciedad, el polvo, el aceite, el agua y otros factores contaminantes. La puerta abatible con cerrojo de un cuarto de vuelta simplifica el acceso. Asimismo, se incluye un panel de montaje para mayor comodidad. Su elegante diseño y atractivo acabado de larga duración son el complemento perfecto para su equipo eléctrico y electrónico.

Normas industriales

UL508A, Archivo No. E61997: Tipo 4 y Tipo 12
NEMA/EEMAC Tipo 4 y Tipo 12
cUL Archivo No. E61997: Tipo 4 y Tipo 12
CSA LR42186: Tipo 4 y Tipo 12
IEC 60529, IP66

Construcción

- Gabinete y puerta de acero dulce de 1.2 mm de espesor.
- Perforaciones en la parte posterior del gabinete para montaje directo o para soportes opcionales externos para montaje en la pared.
- Uniones soldadas de manera continua.
- Incluye un panel de montaje galvanizado de acero dulce de 2.25 mm de espesor.
- La puerta cuenta con bisagras que permiten abrirla 180°.
- Empaques de espuma.
- Cerrojo de un cuarto de vuelta con inserto de doble bit.
- Incluye accesorios de montaje y cerradura ranurada para reemplazar la cerradura estándar de doble bit.
- Terminal de tierra integrada al cuerpo del gabinete.
- Provisión adhesiva en la puerta.
- Instrucciones de montaje del gabinete e instalación de accesorios incluidas.

Acabados

Gabinete y puerta: pintura en polvo de poliéster gris texturizado RAL 7032
Panel de montaje: Galvanizado

Accesorios

- Porta planos
- Soportes
- Cerraduras
- Juego de cerraduras
- Pintura en spray para retoques

Boletín: GW1

Gabinetes de 80mm de profundidad con puerta abatible para montaje en pared

Número de catálogo	Gabinete										Panel de montaje						
	A		B		C		G		H		Peso		Cantidad de cerrojos	D		E	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	kg	lb		mm	pulgadas	mm	pulgadas
GHC15158	150	5,91	150	5,91	80	3,15	110	4,33	110	4,33	1,4	3,1	1	135	5,61	125	4,92
GHC30158	300	11,81	150	5,91	80	3,15	260	10,24	110	4,33	2,4	5,3	1	285	11,22	125	4,92
GHC20208	200	7,87	200	7,87	80	3,15	160	6,30	160	6,30	2,2	4,9	1	185	7,28	175	6,89
GHC30208	300	11,81	200	7,87	80	3,15	260	10,24	160	6,30	3,0	6,6	1	285	11,22	175	6,89
GHC40208	400	15,75	200	7,87	80	3,15	360	14,17	160	6,30	4,0	8,8	1	385	15,16	175	6,89