

## AXIS T94P01L

Para montaje empotrado en interior y exterior

El AXIS T94P01L Recessed Mount permite instalaciones empotradas en el techo de una manera elegante y discreta junto con la AXIS M5525-E PTZ Network Camera. También resulta adecuado para la instalación en interior en espacios de gestión del aire ya que la caja posterior está fabricada en metal con un orificio para conexiones de 3/4" (M25) para una guía protegida de los cables por los conductos. Cuando la cámara se fija al montaje empotrado, se incrusta en el techo, mostrando solo la cámara domo y el discreto embellecedor, que se puede volver a pintar fácilmente.

- > [Para instalaciones empotradas en falsos techos y plafones](#)
- > [Para uso en interior y exterior](#)
- > [Instalación rápida y sencilla](#)



## AXIS T94P01L

### General

<b>Productos compatibles</b>	AXIS M5525-E PTZ Network Camera
<b>Carcasa</b>	Material: aluminio, plástico Color: blanco NCS S 1002-B
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC
<b>Montaje</b>	Empotrada en falsos techos, placas de techos, techos voladizos o plafones
<b>Entorno</b>	Exterior/interior
<b>Tendido de cables</b>	Parte superior: Entrada de conexión de 3/4"
<b>Homologaciones</b>	<b>Seguridad</b> IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Ambiental</b> IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-75, IEC 62262 IK09

<b>Dimensiones</b>	Altura interior de techo/pared: 97,5 mm Altura fuera de techo/pared (incluida cámara): 14 mm Diámetro fuera de techo/pared: ø 248 mm Corte de diámetro en techo/pared: ø 215 mm
<b>Peso</b>	1100 g
<b>Carga máxima</b>	4500 g
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación
<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS Safety Wire 3 m
<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .

Responsabilidad medioambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)