

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Extensor de PDU para rack, básico, 2 U, 30 A, 200/208 V, (4) L6-30



AP7584

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	200 V 208 V
Main Output Voltage	208 V
Input Connection Type	NEMA L14-30P
Número de unidad de rack	2U
Longitud de cable	8.53 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount

Físico

Color	Negro
Altura	8.9 cm
Anchura	43.7 cm
Profundidad	8.9 cm
Peso del producto	6.36 kg
Ubicación de montaje	Frontal Posterior
Mounting preference	Lower
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

[In] corriente nominal	24 A
Input current limits	30 A
Capacidad de carga	4992 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Salida

Number of power socket outlets 4 NEMA L6-30R

Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL Certificación METI Denan Registrado por UL
Normas	Norma CSA C22.2 N° 107.1 UL 1778

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C
Humedad relativa	0...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
Altitud de almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15.2 cm
Package 1 Width	52.1 cm
Package 1 Length	52.1 cm
Package 1 Weight	7.27 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)